

## Minitronic dialog



## Technische Beschreibung und Zubehör



### WAREMA Minitronic dialog

steuert Ihre Sonnenschutzprodukte in Abhängigkeit von Wind, Helligkeit und Niederschlag. Dadurch wird eine Überhitzung des Gebäudes verhindert und die Sonnenschutzprodukte vor Beschädigungen durch Wind oder Niederschlag geschützt.

Somit ist die Minitronic dialog die ideale Kleinsteuerung für Markisen und Raffstoren. Je nach Sonnenschutzprodukt kann das Bedienverhalten angepasst werden. Zeitlogik für Raffstoren mit Wendefunktion, Permanentlogik für Rollläden und Markisen.

Im übersichtlichen Display werden Sie mit selbsterklärender Symbolik permanent über die aktuellen Messwerte und den letzten Auslöser eines Fahrfehls informiert.



Die manuelle Bedienung des Sonnenschutzes erfolgt direkt an der Minitronic dialog oder über einen optionalen EWFS Hand- bzw. Wandsender. Mit den Komfort-Tasten können Sie Ihre gewünschten Funktionen wie Sonnen- oder Niederschlagsautomatik aktivieren.

Die Minitronic dialog wird in einer tiefen UP-Schalterdose installiert. Für Aufputzmontage steht ein Gehäuse im abgestimmten Design zur Verfügung.




Messwertgeber  
Wind/Photo (180°)



EWFS Handsender  
(optional)



EWFS Wandsender  
(optional)



Messwertgeber Niederschlag  
(optional)