

Wisotronic dialog



Technische Beschreibung und Zubehör



- 1 Wisotronic dialog 1-Kanal Unterputz
- 2 EWFS Handsender
- 3 Bedienteil Wisotronic dialog 2/3-Kanal
- 4 Leistungsteil Wisotronic dialog 2/3-Kanal REG
- 5 Leistungsteil Wisotronic dialog 2/3-Kanal Aufputz

Wisotronic dialog – Ihre individuelle Steuerungslösung

Die WAREMA Wisotronic dialog steuert Sonnenschutzprodukte und Fenster in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren wie Wind, Sonnenintensität, Temperatur, Zeit und Niederschlag.

Mit der Wisotronic schützen Sie Ihr Gebäude vor Überhitzung, sowie Ihren Sonnenschutz bei Sturm, Regen oder Eis. Die Wisotronic besticht durch ihr zeitloses Design und die hohe Funktionalität. Das multifunktionale Drehrad und die selbsterklärende Menüführung ermöglichen eine intuitive Bedienung.

Die Wisotronic dialog ist als 1-, 2- und 3-Kanal Variante erhältlich. Je Kanal können Sie einen Antrieb bzw. über Motoreinheiten eine ganze Fassade steuern. Bei der 2- und 3-Kanal Variante kann jeder Kanal völlig unabhängig von einander gesteuert werden. Die Wisotronic ist das ideale Steuergerät für Gebäude mit bis zu 3 Fassadenseiten oder bis zu 3 unterschiedlichen Sonnenschutzprodukten.

Für eine flexible Installation stehen bei der 2- und 3-Kanal Variante Geräte für Aufputz-, Unterputz- und Verteilereinbau im Reiheneinbaugeschütz zur Verfügung.

Mit der Wisotronic 2- und 3-Kanal können neben dem Sonnenschutz auch Fenster gesteuert werden. Durch die integrierte Verriegelungsfunktion können z. B. die Wintergarten-Markise und das Fenster nicht kollidieren.

Alle Daten und Grenzwerte sind bereits voreingestellt und werden durch Anwählen des jeweiligen Sonnenschutzproduktes abgerufen. Die Parameter und Zeiten für Automatikbetrieb sind natürlich individuell veränderbar.

Die Wisotronic beinhaltet einen Messwertgeber für Innentemperatur und einen EWFS Empfänger. So können Sie bequem vom Liegestuhl aus mit einem EWFS Handsender Ihre Steuerkanäle bedienen.


Gehäusevarianten

So vielfältig wie die örtlichen Gegebenheiten sind auch die Installationsmöglichkeiten der Wisotronic dialog. So ist die Wisotronic dialog 1-Kanal im Unterputzgehäuse oder optional im Aufputzgehäuse erhältlich. Die Leistungsteile der Wisotronic 2- und 3-Kanal stehen im Unterputz- und Aufputzgehäuse sowie im Reiheneinbaugeschütz zur Verfügung. Das formschöne Bedienteil der Wisotronic dialog 2/3-Kanal wird zur Bedienung und Anzeige sowie zur Messung der Innentemperatur idealerweise

direkt im Wohnraum oder Wintergarten montiert.

Mit der optionalen transparenten Blende passt sich das Design des Bedienteils den örtlichen Gegebenheiten ideal an.

Ansicht Display



Das übersichtliche Display informiert Sie permanent über die aktuellen Wetterdaten sowie den letzten Auslöser eines Fahr-befehls.

Unsere Messwertgeber liefern für jedes Wetter die richtigen Daten an die Wisotronic:



MWG Photo (für Wisotronic 1-Kanal)




MWG Photo/Funkuhr (bei Wisotronic dialog 2/3-Kanal)



MWG Wind/Photo
MWG Wind/Photo/Funkuhr (bei Wisotronic dialog 2/3-Kanal)



MWG Außentemperatur



MWG Niederschlag